

# Guide complet des antifoulings

## ■ Mon nouvel antifouling est-il compatible ?

Lorsque vous avez identifié l'antifouling International® qui vous convient, en cas de présence d'un ancien antifouling sur votre coque, vous devrez déterminer si les deux produits sont compatibles. Le tableau ci-dessous vous permettra de déterminer rapidement la compatibilité entre les antifoulings International et d'autres produits de la concurrence.

	Nouvel antifouling						
	Micron® Optima	Micron® Extra	Micron® 66	Interspeed Ultra	Cruiser® Uno	Trilux® 33	VC® 17m Extra
Micron® Optima	●	●	●	●	●	●	●
Micron® 66	●	●	●	●	●	●	●
Micron® Extra	●	●	●	●	●	●	●
Micron® CSC Extra Micron® CSC Cruiser® Premium Cruiser® Superior	●	●	●	●	●	●	●
Cruiser® Uno	●	●	●	●	●	●	●
Interspeed Ultra	●	●	●	●	●	●	●
Interspeed Extra Strong Interspeed 2000 Trilux® Trilux® 33 MPX	●	●	●	●	●	●	●
Prima	●	●	●	●	●	●	●
VC®17m Extra	●	●	●	●	●	●	●
VC® Offshore	●	●	●	●	●	●	●
VC® Offshore Extra	●	●	●	●	●	●	●
Boero Altura	●	●	●	●	●	●	●
Nautix A4T-Speed	●	●	●	●	●	●	●
Plastimo 1.2	●	●	●	●	●	●	●
Jotun Non Stop	●	●	●	●	●	●	●
Antifouling inconnu	●	●	●	●	●	●	●
Antifouling en mauvais état	●	●	●	●	●	●	●

Ancien antifouling (en bon état)



● Appliquer après un léger ponçage humide. Rincer à l'eau douce, et laisser sécher.

● Eliminer l'antifouling en utilisant Interstrip AF.



Voir page 30 pour **Eliminer un antifouling**.

● Appliquer Primocon® comme couche isolante avant d'appliquer l'antifouling.



Voir page 43 pour **Appliquer un antifouling**.

**Interstrip AF:** Décapant spécialement formulé pour éliminer les antifoulings anciens ou inconnus sans endommager le support (y compris le gelcoat).